




Bullet RVS 5x IP zoomlens camera

De camera heeft een ingebouwde LunarSense sensor wat in het donker met een kleurenbeeld een optimale beeldkwaliteit geeft. De ASA met RVS behuizing heeft een IP 67 beschermingsgraad en is anti corrosie.

Standaard is het mogelijk de interne behuizing 90 graden te kantelen voor portrait weergave



Technische specificaties

Video:

Sensor: 5MP CMOS LunarSense
Resolutie 2560x1440, 1920x1080.

Beeldverhouding 16:9

Gevoeligheid: 0,001 Lux

Lens:

zoom: 5x 2.7 – 13,5 mm

Kijkhoek: Horizontaal 41°-104°

Vertikaal 23,1° -54,2°

Artikel:

N1730544 PoE (standaard)

Operationeel:

Werktemperatuur: -30°C tot +55°C

Aansturing: IP

Elektrisch:

Voeding: 12 V, 10W PoE geschikt

Mechanisch:

lens standaard 90 graden kantelbaar

Behuizing: ASA en RVS 316 gepolijst

Gewicht: +- 1 Kg

Afmetingen: B 72mm x L 138 mm x
H 87 mm (met beugel)

Beschermingsgraad: IP67 koude (IEC 60068-2-1), droge warmte (IEC 60068-2-2), temperatuurverandering (IEC 60068-2-14) en cyclische vochtigheid (IEC 60068-2-30)

