

Coax SpeedDome 32x Anti-corrosie



Deze coax dome pan/tilt camera heeft een zoom lens van 4 tot 153 mm. De camera heeft een ingebouwde Dag/Nacht schakeling met mechanische infrarood filter wat zowel met een kleurenbeeld als s' nachts met een zwart/wit beeld een optimale beeldkwaliteit geeft. De draaisnelheid van 80-100 graden per seconde geeft de zekerheid om snel te schakelen tussen verschillende voor te programmeren standen (presets).

De POM-C behuizing heeft een IP 67 beschermingsgraad en een werkingstemperatuur van -30 tot + 65 graden Celsius.

Technische specificaties

Video:

Sensor: 1/2.8 inch progressive scan CMOS 2MP
Resolutie: 1920 x 1080 Beeldverhouding 16:9
Gevoeligheid: 0,005 Lux kleur - 0,001 Lux Z/W 50 F1.6, AGC on
Schakelbaar TVI/AHD/CVI/CVBS

Lens:

Zoom: 4,8-153mm, 32 x (Optical) 16 x (Digital)
Focus: Auto
Kijkhoek: Horizontaal 55,6 tot 2,04 graden

Pan en Tilt:

Pan reikwijdte: 360° onbegrensd
Pan snelheid: 250°/sec met preset,
joystick bediening : 0.1°/sec tot 250°/sec
Tilt reikwijdte: -5° tot 90°(auto flip)
Tilt snelheid: 150°/sec met preset,
Joystick bediening : 0.1°/sec tot 150°/sec

Operationeel:

Dag/ Nacht schakeling met
mechanisch infrarood filter
Werktemperatuur: -30°C tot +65°C
Aansturing: RS485 of coax

Elektrisch:

Voeding: DC24V/1.5A, 20W

Mechanisch:

Behuizing: POM-C
Optioneel rechts 90° Kantelbaar
Afmetingen: B Ø220x H 250 mm
Montage beugel inbegrepen
gewicht 4 Kg
Beschermingsgraad: IP67
Artikel: N1730550
Artikel: N1730551 (90° rechts)

