



IP Atex SpeedDome 20x

Deze explosie veilige IP speeddome camera heeft Internationale ATEX & IEC Ex-certificeringen. De RVS behuizing heeft een IP 68 beschermingsgraad en een werkingstemperatuur van -30 tot + 60 graden Celsius.

Certificaten:

ATEX: Ex II 2GD Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db

IECEX: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db

Certificate No.: ATEX: SEV 20 ATEX 0415 X; IECEX: IECEX NEP 20.0018X

Technische specificaties

Video:

Sensor: 1/2.8 inch progressive scan CMOS 2MP

Resolutie: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720

Gevoeligheid: 0,005 Lux kleur - 0,001 Lux Z/W 50 F1.6, AGC on

Beeldverhouding 16:9, 4:3 instelbaar

Lens:

Zoom: 4,8-96mm, 20 x (Optical)

Focus: Auto

Kijkhoek: Horizontaal 57,6 tot 3,04 graden

Pan en Tilt:

Pan reikwijdte: 360° onbegrensd

Pan snelheid: 160°/sec met preset,

joystick bediening : 0.1°/sec tot 160°/sec

Tilt reikwijdte: 0° tot 90°(auto flip)

Tilt snelheid: 120°/sec met preset,

Joystick bediening : 0.1°/sec tot 120°/sec

Operationeel:

Dag/ Nacht schakeling met

mechanisch infrarood filter

Werktemperatuur: -30°C tot +60°C

Aansturing: IP

Elektrisch:

Voeding: DC9 V to 12 V, Max. 7W PoE

Mechanisch:

Behuizing: SUS316L RVS

Afmetingen: B Ø184x H 264,2 mm

Haakse montage beugel inbegrepen

Gewicht +- 8 Kg

Beschermingsgraad: IP68

Artikel: A1730700

