

IP SpeedDome 32X Anti-corrosie



Deze IP dome pan/tilt camera heeft een zoom lens van 4 tot 153 mm. De camera heeft een ingebouwde Dag/Nacht schakeling met mechanische infrarood filter wat zowel met een kleurenbeeld als s' nachts met een zwart/wit beeld een optimale beeldkwaliteit geeft. De draaisnelheid van 80-100 graden per seconde geeft de zekerheid om snel te schakelen tussen verschillende voor te programmeren standen (presets).

De POM-C behuizing heeft een IP 67 beschermingsgraad en een werkingstemperatuur van -30 tot + 65 graden Celsius.

Technische specificaties

Video:

Sensor: 1/2.8 inch progressive scan CMOS 2MP

Resolutie: 1920 x 1080

Gevoeligheid: 0,005 Lux kleur - 0,001 Lux Z/W 50 F1.6, AGC on

Beeldverhouding 16:9

Lens:

Zoom: 4,8-153mm, 32 x (Optical) 16 x (Digital)

Focus: Auto

Kijkhoek: Horizontaal 55,6 tot 2,04 graden

Pan en Tilt:

Pan reikwijdte: 360° onbegrensd

Pan snelheid: 250°/sec met preset,
joystick bediening : 0.1°/sec tot 250°/sec

Tilt reikwijdte: -5° tot 90°(auto flip)

Tilt snelheid: 150°/sec met preset,

Joystick bediening : 0.1°/sec tot 150°/sec

Operationeel:

Dag/ Nacht schakeling met

mechanisch infrarood filter

Werktemperatuur: -30°C tot +65°C

Aansturing: IP

Elektrisch:

Voeding: DC24V/1.5A, 22W PoE

Mechanisch:

Behuizing: POM-C

Optioneel rechts 90° Kantelbaar

Afmetingen: B Ø220x H 250 mm

Montage beugel inbegrepen

gewicht 4 Kg

Beschermingsgraad: IP67

Artikel: N1730570

Artikel: N1730571 (90° rechts)

